


Краска BLACK GLOSS / MATT



Артикул	Описание	В коробке
10.642.0520	520 мл, краска чёрная глянцевая	12 шт.
10.644.0520	520 мл, краска чёрная матовая	12 шт.

Высококачественная однокомпонентная акриловая краска в аэрозольной форме. Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля (рамок дверей, порогов, бамперов, молдингов, колёсных дисков и т.д.).

- Подходит для окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей
- Применяется для наружных и внутренних работ, интерьерной и декоративной окраски
- Имеет хорошую укрывистость
- Быстро сохнет
- Обладает прекрасной светостойкостью, хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности, устойчивостью к атмосферным и механическим воздействиям и истиранию
- Срок годности – 5 лет.

Адгезия к материалам	
Старые / заводские лакокрасочные покрытия	+
Загрунтованные поверхности	+
Окрашиваемые пластики	+

Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Отшлифовать / заматировать старое лакокрасочное покрытие абразивами P400–P500
- С целью повышения адгезии TOP10 Красок Black Gloss / Matt к металлу рекомендуется предварительно обработать такие поверхности подходящим грунтом
- Для усиления адгезии пластики следует заматировать, затем повторно очистить и полностью высушить
- Повторно очистить поверхность с применением TOP10 Обезжиривателя и полностью высушить

Нанесение



Тщательно встряхнуть 2–3 минуты



Нанести 2 – 3 слоя с расстояния 25–30 см



Межслойная выдержка: 5–10 минут при 20°C

Сушка



- «на отлип» / 10–15 минут 20°C
- полное высыхание / 2 часа 20°C

Примечания



- Наносить при температуре не ниже 10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Технические характеристики

Цвет	чёрный глянцевый/матовый
------	--------------------------