



ООО «Композиционные материалы и технологии»
 223730, Минская обл., г. Солигорск,
 ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
 +375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

MattCoat 230

Лак бесцветный матовый HS 2+1

Описание

Высококачественный двухкомпонентный бесцветный лак, образующий специальное матовое покрытие. Легкий в нанесении, с высокой устойчивостью к механическому и химическому воздействию. Создает матовое покрытие с высокой гладкостью и эффектом soft-touch покрытия.

Пропорции

	По объему	По весу (гр)
230 Лак	2	100
830 Отвердитель	1	47,6
8002 Растворитель	0-5 %	

Нанесение

Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15 °С и влажности не более 80%. Из-за особенностей компонентов, входящих в состав лака, матовое покрытие формируется в течение 72 часов после нанесения. За это время также достигаются максимальные физико-механические свойства покрытия.



	Сопло (мм)	Давление (атм)	Расстояние (см)
Традиционный пистолет с гравитационным питанием	1,2-1,4	1,8-2,4	15
Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием	1,3-1,5	1,8-2,4	15






Толщина слоя	Межслойная выдержка	Количество слоев	Жизнь смеси	Вязкость	VOC
 20-30 мкм	 5-7 мин при 20°C	 2	 0,5 часа	 16 сек Din(4)	 440



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

Сушка

На отлип, при 20 °С  3 часа	Монтажная, при 20 °С  4-6 часа	Выдержка перед ускоренной  30-45 мин	На отлип, при 60 °С  30-45 мин	ИК  15-20 мин
--	---	---	---	---

Примечание

- ✓ Наносить лак только на полностью высушенную поверхность
- ✓ Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- ✓ Не смешивать активированный материал с не активированным
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- ✓ Плотно закрывать емкости с материалами
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья

Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.